

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-105Н-2,2 /ресурс 5000 ч./

Арт. **40419122**

Цена: **61 640 руб.**



Описание:

Ресурс 5000 ч. Вибраторы общего назначения повышенной надежности обозначаются маркой «Н». Вибраторы повышенной надежности предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ, в т.ч. для мини кирпичных блочных установок. Модели повышенной надёжности имеет смысл использовать при высокой нагрузке и длительных включениях, а это бывает только на производствах. Вибратор повышенной надежности - это: повышенная пыле-влагозащищенность, чугунные щиты, повышенная прочность обмоток, селективная сборка, в 5 раз повышенный рабочий ресурс.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	400
Время средней наработки до отказа, ч	5000
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	82
Мощность, кВт	2.2
Мощность потребляемая, кВт	2.7
Преобразователь напряжения	От сети
Сила тока потребляемая, А	6,1
Центробежная сила макс, кН	40
Сила вынуждающая, кН	40