

## Леса строительные ЛРС-400 D-42 мм 18x12 (Без настила)

Арт. **2401200106**



### Описание:

Изделие каркасно-ярусного типа, в монтажный комплект входят: рамы, стойки, горизонтальные и диагональные связи, настилы, ригели, регулируемые и нерегулируемые опоры, элементы стенового крепления. Базисным элементом является вертикальная рама прямоугольной формы, выполненная из стальной трубы диаметром 42мм. Такие части бывают двух типов: лестничные и проходные. Соединение рам между собой происходит по методу «труба в трубу», первый от земли ярус ставится на металлические пятки или домкраты, под которые в свою очередь подкладываются деревянные подушки для увеличения площади соприкосновения с поверхностью. Высота каждого яруса, соответственно, получается равной высоте рам, то есть 2 метра. Цена указана за комплект с подъёмом одной стороны. Дополнительные скидки при покупке больших объёмов обсуждаются индивидуально.

### Технические характеристики

| Название                                     | Значение |
|----------------------------------------------|----------|
| Родина брэнда                                | Россия   |
| Высота, м                                    | 18       |
| 2 Высота max, м                              | 40       |
| Диаметр трубы, мм                            | 42       |
| Длина, м                                     | 12       |
| Поверхностная нагрузка на настил, Па (кг/м2) | 200      |
| Ширина яруса между стойками рам, м           | 1        |
| Башмак, шт                                   | 10       |
| Горизонталь 3 метра, шт                      | 58       |
| Диагональ 3 метра, шт                        | 18       |
| Кронштейн (28-35см), шт                      | 18       |
| Масса, кг                                    | 591.1    |
| Настил                                       | Нет      |
| Площадь лесов, м2                            | 216      |
| Рама без лестницы 42x1,5, шт                 | 36       |
| Рама с лестницей 42x1,5, шт                  | 9        |