

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-320 Б

Арт. **40419112**

Цена: **10 521 руб.**



Описание:

Вибратор площадочный ВИ-320 Б — это электромеханическое устройство общего назначения, предназначенное для возбуждения вибрации в различных установках. Оно используется для уплотнения бетонных смесей и грунтов, транспортировки, выгрузки и просеивания сыпучих материалов, а также для привода вибропитателей и виброплощадок. Основные характеристики вибратора: номинальное напряжение: 380 В; частота вращения ротора: 3000 об/мин; частота колебаний (синхронная): 3000 Гц; номинальная мощность: 0,18 кВт; потребляемая мощность: 0,2 кВт; вынуждающая сила: 0,5–1,0 кН; тип вибрационного механизма: дебалансный регулируемый; тип электродвигателя: трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором; класс изоляции: В; теплостойкость: 50 °С; масса вибратора: не более 5 кг; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP54.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	400
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	5
Мощность, кВт	0.18
Мощность потребляемая, кВт	0.2
Преобразователь напряжения	От сети
Центробежная сила max, кН	1
Сила вынуждающая, кН	1
Скорость вращения, об/мин	3000
Степень защиты, IP	54