

Вибратор площадочный Вибромаш ВИ-9-8 А (AI)

Арт. **40419102**

Цена: **15 290 руб.**



Описание:

Вибратор площадочный ВИ-9-8 А (42В) предназначен для механизации основных и вспомогательных процессов, для уплотнения, транспортирования и выгрузки сыпучих материалов, обезвоживания и гранулирования пищевых продуктов и т.п. Площадочные вибраторы прикрепляются к технологическому оборудованию (к опалубке, на вибростолах, виброрейках, бадьях и т.п.). Самым безопасным по технике безопасности считается вибратор на 42 В, он чаще всего используется в условиях с повышенной влажностью, например, при заливке бетона, так как это напряжение безопасно для жизни. При подключении ВИ-9-8 А /42В/ необходим понижающий трансформатор. Трансформатор подключается к сети 380 В, понижает и выдаёт напряжение 42 В, это подключение относится к вибраторам на 42 В, остальные модели могут подключаться сразу к сети 220 В и 380 В. В намотке статора используется алюминиевый провод.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	42
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	20
Мощность, кВт	0.55
Мощность потребляемая, кВт	0.9
Преобразователь напряжения	Отдельный
Центробежная сила max, кН	11.3
Сила вынуждающая, кН	11.3
Скорость вращения, об/мин	3000
Степень защиты, IP	54