

Телескопический подъемник Grost Double 0.2-12 (accumulator)

Арт. 200039



Описание:

Благодаря наличию откидных опор (аутригеров) передвижной телескопический подъемник способен обеспечить высокую устойчивость в работе. Он также оборудован спиртовым уровнем, который позволяет контролировать вертикальное расположение конструкции. Управление подъемниками осуществляется при помощи двух пультов. Один из них находится на раме, а второй расположен на рабочей платформе. При необходимости подъемник можно остановить и спустить до сложенного состояния с помощью кнопок экстренной остановки и вентильного устройства аварийного спуска платформы. Двойное питание Удобный в эксплуатации. Управление осуществляется как с земли с помощью панели управления, так и из кабины с помощью пульта. Выносные опоры обеспечивают устойчивость конструкции даже при использовании на неровной поверхности. Наличие кнопок экстренной остановки. Контроль вертикального расположения подъемника.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Grost
Грузоподъемность, кг	200
Модель	Double
Тип питания электроподъема	АКБ / Электрическая сеть
Тип передвижения	Ручной
Высота упаковки, см	199
Высота рабочая, м	14
Высота подъема, м	12
Высота борта, мм	1100
Высота платформы в нижнем положении, м	1.99
Длина упаковки, см	175
Длина силового кабеля, м	3
Размер, мм	3070x1750x1000
Вес, кг	1510