

## Станция трансформатор для прогрева бетона СБ-40 (Cu)

Арт. **190219003**

### Описание:

В связи с повсеместным интенсивным строительством частных, жилых многоквартирных и промышленных зданий и прочих железобетонных конструкций, появляется острая необходимость в прогреве бетона в зимнее время и ускорении процессов затвердевания конструкций. Незаменимым помощником в данном вопросе станет трансформаторная станция прогрева бетона СБ-40. В основном, данный аппарат применяется не только в холодное время года, но и используется для ускорения темпов строительства в диапазоне температур окружающего воздуха от +10 до -40С. Средняя мощность данного аппарата позволяет применять и в частном секторе и в ходе массового строительства. Трансформаторная станция прогрева бетона СБ-40 снабжена контрольными приборами подаваемого тока. Изготавливается с трансформатором в сухом исполнении с медной обмоткой. Естественное воздушное охлаждение и наличие в конструкции автоматического выключателя делают аппарат предельно безопасным даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.



### Технические характеристики

| Название                                         | Значение          |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Бренд                                            | ЕТА               |
| Напряжение, В                                    | 400               |
| Размер, мм                                       | 770x780x1100      |
| Сечение проводов нагрузки, мм <sup>2</sup>       | 50 (2x25)         |
| Воздушное охлаждение                             | Естественное      |
| Масса, кг                                        | 345               |
| Мощность, кВт                                    | 40                |
| Мощность первичная, кВт                          | 42                |
| Напряжение выходное линейное, В                  | 35 / 45 / 60 / 80 |
| Режим работы                                     | Непрерывный       |
| Сечение жилы сетевого кабеля, мм <sup>2</sup>    | 16                |
| Сила тока нагрузки на любой ступени, не более, А | 290               |
| Степень защиты. IP                               | 23                |
| Страна производства                              | Россия            |