

Вибратор высокого ресурса Вибромаш ВИ-12-25 Б

Арт. **40419132**

Цена: **56 011 руб.**



Описание:

ибратор высокого ресурса ВИ-12-25 Б — это глубинное оборудование, предназначенное для уплотнения бетонных смесей и грунтов, а также для транспортировки, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. Основные характеристики вибратора: номинальное напряжение: 380 В; частота колебаний: синхронная 1500 Гц; номинальная мощность: 2,5 кВт; потребляемая мощность: 2,5 кВт; вынуждающая сила: 6,1–12,3 кН; номинальный ток: 4,1 А; тип вибрационного механизма: дебалансный регулируемый; тип электродвигателя: трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором; класс изоляции: В; теплостойкость: 50 °С; масса вибратора: не более 57 кг; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP66; средняя наработка до отказа: не менее 6000 часов.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	Вибромаш
Модель	ВИ
Тип двигателя	Электрический
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Напряжение, В	400
Класс изоляции	В
Количество фаз	3
Масса, кг	57
Мощность, кВт	2
Мощность потребляемая, кВт	2.5
Сила тока потребляемая, А	4,1
Сила вынуждающая, кН	12.3
Скорость вращения, об/мин	1500
Степень защиты, IP	66
Частота вибрации, Гц	25