

## Вибратор высокого ресурса Вибромаш ВИ-20-50 Б

Арт. **40419128**

Цена: **54 724 руб.**



### Описание:

Вибратор высокого ресурса ВИ-20-50 Б — это поверхностное оборудование, используемое для уплотнения бетонных смесей и грунтов, а также для транспортировки, выгрузки и просеивания сыпучих материалов. Основные характеристики вибратора: номинальное напряжение: 42 В; частота колебаний: синхронная 50 Гц; номинальная мощность: 2,2 кВт; потребляемая мощность: 2,7 кВт; вынуждающая сила: 9,9–20 кН; номинальный ток: 29 А; тип вибрационного механизма: дебалансный регулируемый; тип электродвигателя: трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором; класс изоляции: В; теплостойкость: 50 °С; масса вибратора: не более 45 кг; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP66; средняя наработка до отказа: не менее 6000 часов.

### Технические характеристики

| Название                    | Значение                 |
|-----------------------------|--------------------------|
| Бренд                       | Вибромаш                 |
| Модель                      | ВИ                       |
| Тип двигателя               | Электрический            |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Напряжение, В               | 42 / 400                 |
| Класс изоляции              | В                        |
| Количество фаз              | 3                        |
| Масса, кг                   | 45                       |
| Мощность, кВт               | 2.2                      |
| Мощность потребляемая, кВт  | 2.7                      |
| Сила тока потребляемая, А   | 4,1 / 29                 |
| Сила вынуждающая, кН        | 20                       |
| Скорость вращения, об/мин   | 3000                     |
| Степень защиты, IP          | 66                       |
| Частота вибрации, Гц        | 50                       |