

Молоток отбойный МО-2

Арт. **170322070**

Цена: **14 000 руб.**



Описание:

Молоток отбойный пневматический МО-2 — это поршневая пневматическая машина ударного действия с клапанным воздухораспределением. Он работает под действием сжатого воздуха и применяется для следующих задач: отбойка дорожного покрытия; разрушение бетонных конструкций; разрыхление твёрдого и промёрзшего грунта; пробивка проёмов и отверстий в кирпичных стенах зданий; отбойка каменноугольного пласта и руды малой и средней крепости. Технические характеристики молотка: рабочее давление сжатого воздуха: 0,3-0,5 МПа; энергия единичного удара: 39 Дж; частота ударов: 22,5 с-1; удельный расход воздуха: 1,35 м3/мин-1; мощность: 875 Вт; масса молотка: 7,4 кг; длина молотка без пики: 510 мм; внутренний диаметр рукава: 16 мм; усилие нажатия: 68,6 Н; диаметр рукоятки: 28 мм; размер хвостовика инструмента: диаметр 24 мм, длина 70 мм.

Технические характеристики

Название	Значение
Бренд	ТЭК
Модель	МО
Давление, МПа	0,3-0,5
Давление, бар	5
Диаметр шланга, мм	18
Диаметр рукоятки, мм	28
Длина, мм	510
Размер хвостовика, мм	24x70
Размеры соединения	3/4
Масса, кг	7.4
Мощность, кВт	0.875
Расход воздуха, м3/мин	1.5
Сила удара, Дж	39
Частота ударов, уд/сек	22.5